

Pflegeanleitung Elastische Bodenbeläge

(CV – Belag, Linoleum, Hartbelag, Kautschuk)



Laufende Reinigung (Unterhaltsreinigung)

Regelmässiges Feucht- bzw. Nasswischen ist nicht nur für die Hygiene unbedingt notwendig. Durch die laufende Entfernung von Schmutz- und Staubpartikeln wird die Schutzschicht geschont und eine Grundreinigung oder Zwischenreinigung mit anschliessender Schutzbehandlung kann hinausgezögert werden. Nebenbei wird mit der regelmässigen Reinigung auch die Trittsicherheit gewährleistet welche mit geeigneten Produkten sogar erhöht werden kann.

Durch Zugabe einer geeigneten Wischpflege kann ein zusätzlicher Schutz appliziert werden. Für die Entfernung von losem Schmutz kann auch ein Staubsauger eingesetzt werden.

Nach einer längeren Zeit (Zeitdauer ist von der Schutzart und Reinigungsintensität abhängig) treten vermehrt Abnutzungsspuren auf welche ein unschönes Erscheinungsbild erzeugen und dem Boden keinen genügenden Schutz mehr bieten. Nun muss der Bodenbelag einer Grundreinigung unterzogen und anschliessend mit einer Schutzbehandlung versehen werden.

Grund- oder Zwischenreinigung (gewerbliche Bauten)

Neu verlegte CV-, Linol- Hart- oder Kautschukbeläge sollten vor der eigentlichen Nutzungsphase einer Grund- oder Zwischenreinigung unterzogen werden. Diese Reinigung dient dann als Vorbereitung für eine anschliessende Schutzbehandlung.

Durch den hohen Aufwand an Material und Maschinen sollten diese Arbeiten von Fachpersonal durchgeführt werden.

Schutzbehandlung

Die Schutzbehandlung durch Selbstglanzdispersionen, Wischpflegemittel oder Sprayemulsionen ist die wichtigste Voraussetzung für eine lange Lebensdauer der elastischen Bodenbeläge. Die damit applizierte Schutzschicht erleichtert die regelmässige Reinigung erheblich und verlängert durch die geringere Belastung des Bodenbelages dessen Lebensdauer.

Die Art der Schutzbehandlung müssen von Fall zu Fall neu abgeklärt werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an uns.