

# Pflegeanleitung Holz- und Korkböden

(versiegelt, unversiegelt, geölt)



## **Laufende Reinigung (Unterhaltsreinigung)**

Für die laufende Reinigung stehen verschiedene Varianten zur Verfügung. Im privaten Bereich können die Beläge mit einem Feuchtwischsystem (Microfaser) gereinigt werden, dies evtl. kombiniert mit Staubsaugen (Parkettdüse oder Bürstdüse verwenden).

Im gewerblichen Bereich ist eine Kombination zwischen Feuchtwischen und einem Sprayreinigungs-System zu empfehlen. Für das Gewerbe gibt es verschiedene Varianten der Parkett- und Korkpflege, bitte wenden Sie sich an uns.

## **Zwischenreinigung**

Mittels der Sprayreinigung als Zwischenreinigung können verstärkte Verschmutzungen oder Gehspuren beseitigt werden. Bei Bedarf durchgeführte Zwischenreinigungen erleichtern die laufende Reinigung und zögern eine Grundreinigung hinaus. Zudem kann die Zwischenreinigung mit einer Schutzbehandlung kombiniert werden. Durch den hohen Material- und Arbeitsaufwand sollte diese Methode von Fachpersonal durchgeführt werden.

## **Allgemeiner Hinweis**

Diese Bodenbeläge weisen aufgrund der natürlichen Gegebenheiten ein starkes Quellverhalten auf und sollten deshalb nie mit Wasser oder Reinigungslösungen überschwemmt werden.

## **Schutzbehandlung versiegelt oder unversiegelt**

Für die Schutzbehandlung von Holz- und Korkbelägen gibt es verschiedene Varianten welche auf die Bedürfnisse und Anforderungen jedes einzelnen Objekts abgestimmt werden müssen. Ob Sie sich für Versiegelung, Oelen oder Natur entscheiden ist zum einen eine Geschmackssache, zum anderen eine Frage der möglichen Reinigungstechniken und der finanziellen Möglichkeiten.

Gut geschützte Bodenbeläge (geschlossene Oberfläche) besitzen in der Regel eine lange Lebensdauer und sind einfach zu reinigen.

## **Schutzbehandlung ölen oder gewachst**

Das Oelen stellt eine intensive Imprägnierungsart dar, welche die natürlichen Bodenbelagsfarbe zum Teil stark abdunkelt. Nach dem Oelen ist es zu empfehlen die Flächen zusätzlich mit speziellen Wachsprodukten zu pflegen und schützen. Dieser zusätzliche Schutz erleichtert auch die Reinigung.

Gut geschützte Bodenbeläge (geschlossene Oberfläche) besitzen in der Regel eine lange Lebensdauer und sind einfach zu reinigen.

## **Grundreinigung I**

Stark verschmutzte Parkett- und Korkböden können mit der Scheuersaugmethode (Einscheibenmaschine oder Scheuersaugautomat) einer Grund- oder Zwischenreinigung unterzogen werden. Schmutzwasser muss sofort und restlos abgesaugt werden. Durch den hohen Material- und Arbeitsaufwand sollte diese Methode von Fachpersonal durchgeführt werden.

## **WICHTIG:**

Vor einer weiteren Behandlung sollte der Belag trocken sein!

## **Grundreinigung II**

Die Sprayreinigungsmethode ist die etwas schonendere Methode für den Bodenbelag, jedoch kann unter Umständen (z.B. hoher Verschmutzungsgrad) kein genügender oder nur sehr mühsam ein Reinigungseffekt erzielt werden. Durch den hohen Material- und Arbeitsaufwand sollte diese Methode von Fachpersonal durchgeführt werden.